

クラス名	EP-T (ストック)	チャレンジツーリング	F-1クラス	LeManクラス	ファンタム・プラズマクラス	アンリミテッドクラス
シャーシ モーター	1/10スケールの4WD電動ツーリングカー ブラシレス17.5T ROAR規格 (イリーガル不可)	1/10スケールのF1シャーシ (DDシャーシ) ブラシレス21.5T ROAR規格 (イリーガル不可)	1/10スケールのDDシャーシー ブラシレス21.5T	京商製ファンタム又はプラズマクラス 京商製21.5T (京商カップ準拠)	自由 自由	自由
バッテリー	Lipo 2セル (走行時の電圧はMAX8.4V) 充・放電時にはリボバッグを使用する事	Lipo 2セル (走行時の電圧はMAX8.4V) 充・放電時にはリボバッグを使用する事	Lipo 2セル (走行時の電圧はMAX8.4V) 充・放電時にはリボバッグを使用する事	京商製 (京商カップ準拠) 充・放電時にはリボバッグを使用する事	Lipo 4セル以下 充・放電時にはリボバッグを使用する事	Lipo 4セル以下 充・放電時にはリボバッグを使用する事
ボディ	JMRCAに準ずる (デカールや塗分けでスケール感を出す事) ウイング自由 (但しルーフ高と車幅を超えない事)	F1ボディである事 ドライバー及びヘルメットは塗り分ける事	自由	京商製 (京商カップ準拠)	自由	自由
タイヤ	自由 ※RUSH28X II 推奨 (RU0854a) または28Xラジアル (RU1057a)	RUSH 24Xラジアル (RU1040a) 自由	自由	京商製 (京商カップ準拠)	自由	自由
グリップ材等	グリップ剤とタイヤウォーマー共に使用禁止 消掃用としてブレーキクリーナーのみ使用可能 (ラスベネ・WD40等の潤滑剤は使用不可)	グリップ剤とタイヤウォーマー共に使用禁止 消掃用としてブレーキクリーナーのみ使用可能 (ラスベネ・WD40等の潤滑剤は使用不可)	グリップ剤は、サーフィット指定グリップ材の マイティイエロー又はMR33のみ使用可能 タイヤウォーマー使用可能	グリップ剤は、サーフィット指定グリップ材の マイティイエロー又はMR33のみ使用可能 タイヤウォーマー共に使用禁止	グリップ剤は、サーフィット指定グリップ材の マイティイエロー又はMR33のみ使用可能 タイヤウォーマー使用可能	グリップ剤は、サーフィット指定グリップ材の マイティイエロー又はMR33のみ使用可能 タイヤウォーマー使用可能
アンブ (ESC)	ゼロタイミングで使用する事 (プリンキー、ノンブースト・ノンターボ) ※ESCのタイヤ回転数制限等の機能は使用不可 (無制限で使用する事)	ゼロタイミングで使用する事 (プリンキー、ノンブースト・ノンターボ) ※ESCのタイヤ回転数制限等の機能は使用不可 (無制限で使用する事)	ゼロタイミングで使用する事 (プリンキー、ノンブースト・ノンターボ) ジャイロ使用可能	ゼロタイミングで使用する事 (プリンキー、ノンブースト・ノンターボ) ジャイロ使用可能	京商製 (京商カップ準拠)	自由
ギア比等	ファイナルギア比3.8以上 (3.8よりハイギアにしないこと)	ファイナルギア比5.0以上で タイヤ回転数4,000回転以下 ※ESCのタイヤ回転数制限等の機能は使用不可 (無制限で使用する事)	ギア比、指數ともに自由	ギア比、指數ともに自由	京商カップ準拠	自由
重量	走行可能状態で1320g以上	走行可能状態で1320g以上	無制限	無制限	無制限	無制限
予選	5分間の周回 (スタッガーフォーム) を2~3回を行い、 各自のベストタイムを採用	5分間の周回 (スタッガーフォーム) を2~3回を行い、 各自のベストタイムを採用	5分間の周回 (スタッガーフォーム) を2~3回を行い、 各自のベストタイムを採用	5分間の周回 (スタッガーフォーム) を2~3回を行い、 各自のベストタイムを採用	5分間の周回 (スタッガーフォーム) を2~3回を行い、 各自のベストタイムを採用	5分間の周回 (スタッガーフォーム) を2~3回を行い、 各自のベストタイムを採用
決勝	5分間の周回レース	5分間の周回レース	8分間の周回レース	8分間の周回レース	8分間の周回レース	5分間の周回レース