

クラス名	GP-S	GP-T	Racing10	Racing8
シャーシ	1/10エンジンツーリングカー	1/10エンジンツーリングカー	1/10エンジンレーシングカー	1/8エンジンレーシングカー
エンジン	OS製12TGエンジン又はYURUGIX製TGエンジンを無改造で使用する事	JMRCA準拠	各社12エンジン インテークサイレンサーを装着する事	JMRCA準拠
マフラー	市販されている消音効果が高いもので 排気口が5.2mm以下の物	JMRCA準拠	市販されている消音効果が高いもので 排気口が5.2mm以下の物	JMRCA準拠
ボディ	1/10スケールボディ CZ-1、GORO、P47などのレースボディは使用不可	JMRCA準拠	1/10レーシングボディ	JMRCA準拠
タイヤ	ラバータイヤ（メーカーは問わない）	スポンジタイヤ（メーカーは問わない）	スポンジタイヤ（メーカーは問わない）	スポンジタイヤ（メーカーは問わない）
グリップ材等	グリップ剤は、サーキット指定グリップ材の マイティイエロー又はMR33のみ使用可能 タイヤウォーマー使用可能	グリップ剤とタイヤウォーマー共に使用禁止	グリップ剤とタイヤウォーマー共に使用禁止	グリップ剤とタイヤウォーマー共に使用禁止
燃料	ニトロ25%以下	ニトロ25%以下	ニトロ25%以下	ニトロ25%以下
重量	走行可能状態で1650 g （燃料タンクは空である事）	走行可能状態で1650 g （燃料タンクは空である事）	走行可能状態で1650 g （燃料タンクは空である事）	走行可能状態で2350 g （燃料タンクは空である事）
予選	5分間の周回（スタッガー方式）を2～3回行い、 各自のベストタイムを採用	5分間の周回（スタッガー方式）を2～3回行い、 各自のベストタイムを採用	4分間の周回（スタッガー方式）を2～3回行い、 各自のベストタイムを採用	4分間の周回（スタッガー方式）を2～3回行い、 各自のベストタイムを採用
決勝	10～20分間の周回レース 勝ち上がり方式	10～20分間の周回レース 勝ち上がり方式	10～20分間の周回レース 勝ち上がり方式	10～20分間の周回レース 勝ち上がり方式