

新発売

工事現場を明るく照らす

# LEDiOC ProWorks プロワークス

AC又はバッテリー点灯が選べるハイブリッドタイプ (明るさ切替機能)


MULTI BATTERY SYSTEM 18V

電動工具用の  
18Vバッテリーが  
そのまま使えます

HYBRID



AC100V又は  
バッテリー点灯が選べる  
ハイブリッドタイプ



電動工具用の  
18Vバッテリーが  
そのまま使えます

工具用バッテリー (別途、市販品、18V 専用)  
※バッテリーは、専用充電器で充電してください。

バッテリー用  
アダプター

- ・ makita 用 1 個 付属
- ・ HiKOKI 用 (別売)
- ・ BOSCH 用 (別売)
- ・ Panasonic 用 (別売)




背面部

## ハンディワークライト 40W

屋内/屋外用



160°



25% 50% 75% 100%



IP54



AC100V



3m ケーブル



クラスⅡ機器  
(アース不要)



DC AC  
ハイブリッド



インジケータ

〈連続点灯時間〉

／バッテリー点灯時  
約 6 時間

(6Ah 仕様、50%点灯・2150 lm 時)

〈製品仕様〉

形式	定格電圧 (バッテリー点灯時)	コンセント	消費電力	器具光束	光源色	寸法 (mm) / 質量
PWFB04010	AC100V 50/60Hz (DC18V)	2P・ 15A125V	40W	4400 lm	5000K 昼白色	380×317×144 / 2.8kg

● 器具は、バッテリーが入った状態で、湿った場所、濡れた場所、水のかかる場所での使用・保管をしないでください。

器具は IP54 の防塵・防水性能を有しておりますが、万が一、器具内に浸水した場合、バッテリーが短絡 (ショート) し、バッテリーの発煙・発火・破裂、火災の原因となります。

バッテリーの詳細は適合バッテリー形式のページをご覧ください

# ハンディーワークライト 40W 60W 適合バッテリー形式

バッテリーをご使用の際は、  
専用アダプタをお買求めください。

## マキタ製

### BATTERY

適合	形式	電圧・V	容量・Ah	連続点灯時間 (50%点灯時)
○	BL1815N	18	1.5	約 1 時間 30 分
○	BL1820B	18	2.0	約 2 時間
○	BL1830B	18	3.0	約 3 時間
○	BL1840	18	4.0	約 4 時間
○	BL1850B	18	5.0	約 5 時間
○	BL1860B	18	6.0	約 6 時間



#### 【別売】マキタ用アダプタ

形式 PWA-M  
希望小売価格(税抜) オープン価格  
追加のご購入におすすめします。



※照明器具は、マキタ製バッテリー用アダプタを 1 個付属しています。

## ポッシュ製

### BATTERY

適合	形式	電圧・V	容量・Ah	連続点灯時間 (50%点灯時)
○	A1820LIB	18	2.0	約 2 時間
○	ProCORE18V4.0	18	4.0	約 4 時間
○	A1850LIB	18	5.0	約 5 時間
×	ProCORE18V8.0	18	8.0	
×	ProCORE18V12	18	12.0	



#### 【別売】ポッシュ用アダプタ

形式 PWA-B  
希望小売価格(税抜) オープン価格



## ハイコーキ製

### BATTERY

適合	形式	電圧・V	容量・Ah	連続点灯時間 (50%点灯時)
○	BSL1820M	18	2.0	約 2 時間
○	BSL1830C	18	3.0	約 3 時間
×	BSL1840M	18	4.0	
○	BSL1850C	18	5.0	約 5 時間
×	BSL36C18	36/18	1.5/3.0	
×	BSL36A18X	36/18	2.5/5.0	
○	BSL36A18	36/18	2.5/5.0	約 5 時間
×	BSL36A18B	36/18	2.5/5.0	
×	BSL36A18BX	36/18	2.5/5.0	
×	BSL36B18X	36/18	4.0/8.0	
×	BSL36B18	36/18	4.0/8.0	
×	BSL36B18B	36/18	4.0/8.0	
×	BSL36B18BX	36/18	4.0/8.0	
×	BSL3640MVB	36/18	4.0/8.0	
×	BSL3640MVT	36/18	4.0/8.0	



#### 【別売】ハイコーキ用アダプタ

形式 PWA-H  
希望小売価格(税抜) オープン価格



## パナソニック製

### BATTERY

適合	形式	電圧・V	容量・Ah	連続点灯時間 (50%点灯時)
○	EZ9L53	18	3.0	約 3 時間
○	EZ9L50	18	3.3	約 3 時間 15 分
○	EZ9L51	18	4.2	約 4 時間
○	EZ9L54	18	5.0	約 5 時間



#### 【別売】パナソニック用アダプタ

形式 PWA-P  
希望小売価格(税抜) オープン価格

