

立体面洗淨機

mini-WASH

Z-CYR 循環型

mini-WASH-2

ワンウェイ型



Z-OWR ワンウェイ型



世界初!

AQUA-Z

TNA-H10

ワンウェイ型



水を漏らさぬ洗淨機

■ワンウェイ型 本体仕様/構成

製品名	mini-WASH	AQUA-Z-OWR	AQUA-Z-OWK	TNA-H10
方式	ワンウェイ	ワンウェイ	ワンウェイ	ワンウェイ湯沸機能付
定格電圧	AC 100V	AC 100V	AC 100V	AC 100V
消費電力	1100W	1100W	800W	1500W
定格周波数	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
本体寸法	W390mm×D390mm×H500mm	W390mm×D390mm×H700mm	W305mm×D650mm×H435mm	W480mm×D650mm×H800mm
本体重量	約 8 kg	約 12 kg	約 12 kg	約 29 kg
電源コード長さ	約 8 m	約 8 m	約 9 m	約 8.5 m
清水タンク容量	2.5 ℓ	10 ℓ	7 ℓ	9 ℓ
回収タンク容量	4 ℓ	10 ℓ	7 ℓ	9 ℓ
使用時間	約4分	約15分	約14分	約15分
標準洗浄ホース	2 m	3 m	3 m	3 m
標準ノズル	丸型ノズル	丸型・平型ノズル	丸型・三角ノズル	丸型・三角ノズル

■ワンウェイ型 洗浄用途

- 布製品のシミ・汚れ:乗用車・バス・車輛のシート洗浄、チャイルドシート洗浄、椅子・ソファ洗浄、
ジュタン・カーペット洗浄
- ホテル客室・車輛など嘔吐物後処理と臭い取り

■循環型 本体仕様

製品名	AQUA-Z-CYR
方式	循環型
定格電圧	AC 100V
消費電力	1100W
定格周波数	50/60Hz
本体寸法	W390mm×D390mm×H700mm
本体重量	約 12 kg
電源コード長さ	約 8 m
回収タンク容量	15 ℓ
使用時間	連続
標準洗浄ホース	3 m
標準ノズル	丸型・平型ノズル

一般的な洗浄機(エクストラクター)は、清水タンクと回収タンクの二つタンクに分かれています。

循環型とは

- 循環型はタンクを一つにし、洗剤入りの洗浄液を洗浄面に繰り返し噴射し洗剤がへこたれるまで連続して洗浄する事が出来ます。
*タンク内は洗浄面の汚れを回収するため、除々に汚れてきますので、再付着しない剥離性の洗剤をご使用下さい。
- タンク内には、濾過フィルターを備え、#100細かいフィルターにより粗ゴミの進入を防ぎポンプ・ノズルにゴミ詰まりを防ぎます。

■ノズル・ホース



*別注文: 5m洗浄ホース

■循環型 洗浄用途

- 油で汚れたレンジフードなど
- タバコのヤニ洗浄
- OA機器トナーインクの洗浄
- 工場の機械装置の洗浄

■家庭用ワンウェイ型mini-WASH-2

製品名	mini-WASH-2
方式	ワンウェイ
定格電圧	AC 100V
消費電力	1100W
定格周波数	50/60Hz
本体寸法	W390mm×D390mm×H500mm
本体重量	約 7.5 kg
電源コード長さ	約 5 m
清水タンク容量	2.5 ℓ
回収タンク容量	4 ℓ
使用時間	約10分
標準洗浄ホース	2 m
標準ノズル	三角ノズル

■mini-WASH-2 洗浄用途

- 赤ちゃん・ペットのおしっこがシミたふとん・カーペットの洗浄による後処理と臭い取り
- 布製品のシミ・汚れ、チャイルドシート、椅子・ソファ、ジュタン・カーペットなどの洗浄

製造発売元

三協アクアシステム株式会社

本社: 〒107-0052
東京都港区赤坂4-8-14 赤坂東ビル4F
TEL03-5772-1570 FAX03-5772-2050

E-mail: s-eigyos@s-aqua.co.jp

URL: <http://www.s-aqua.co.jp/>